

# 5 dveřová

karoserie

motor		1.0	1.2
převodovka		5MT	5MT 4AT
<b>MOTOR</b>			
typ		K10B	K12B
počet válců		3	4
počet ventilů		12	16
zdvíhový objem	cm <sup>3</sup>	996	1 242
vrtání x zdvih	mm	73,0 x 79,4	73,0 x 74,2
kompresní poměr		11:1	11:1
maximální výkon	kW/ot	48 / 6 000	63 / 5 500
maximální točivý moment	Nm/ot	90 / 4 800	114 / 4 400
distribuce paliva		vícebodové vstřikování	
palivo		BA95	
EU emisní norma		Euro 4	

## PŘEVODOVKA

převodový poměr	1.	3,454	3,454	2,875
	2.	1,904	1,904	1,568
	3.	1,280	1,280	1,000
	4.	1,030	1,030	0,698
	5.	0,815	0,815	-
	zpátečka	3,272	3,272	2,300
koncový převod		4,388	4,105	4,375

## VYKONY

maximální rychlost	km/h	160	175	170
zrychlení 0-100 km/h	sec	14,7	12,3	14,9

## SPOTŘEBA PALIVA / EMISE

objem palivové nádrže	litrů	45			
CO2 emise	g/km	120	131	142	
spotřeba paliva	město	l/100 km	5,9	6,9	7,8
	mimo město	l/100 km	4,4	4,7	4,9
	kombinovaná	l/100 km	5,0	5,5	5,9

## HMOTNOSTI

pohotovostní	kg	975	990	1 040
celková	kg	1 485		

## ROZMĚRY

celková délka	mm	3 715		
celková šířka	mm	1 680		
celková výška	mm	1 590		
rozvor	mm	2 360		
rozchod	vpředu	1 470 (14" kola) / 1 460 (15" kola)		
	vzadu	1 480 (14" kola) / 1 470 (15" kola)		
světla výška	mm	145		
minimální poloměr zatáčení	m	4,7		

## KAPACITA

počet míst k sezení	osob	5		
objem zavazadlového prostoru (dle VDA)	maximální	litrů	537	
	minimální	litrů	202	

## PODVOZEK

řízení		hřebenové s elektrickým posilovačem		
brzdy	vpředu	kotoučové s vnitřním chlazením		
	vzadu	bubnové		
zavěšení kol	vpředu	vzpěry McPherson & vinuté pružiny		
	vzadu	torzní náprava & vinuté pružiny		

# SUZUKI SPLASH

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Way of Life!