

karoserie

3 dveřová

5 dveřová

motor	1.3		1.5 WT		1.6 WT	1.3		1.5 WT		
systém pohonu	2x2		2x2			2x2		4WD		
převodovka	5MT	MTA	5MT	4AT	5MT	5MT	MTA	5MT	5MT	4AT

MOTOR

typ	M13A	M15A	M16A	M13A	M15A
počet válců	4	4	4	4	4
počet ventilů	16	16	16	16	16
zdvihový objem	1 328	1 490	1 586	1 328	1 490
vrtnání x zdvih	78,0 x 69,5	78,0 x 78,0	78,0 x 83,0	78,0 x 69,5	78,0 x 78,0
kompresní poměr	9,5:1	9,5:1	11,1:1	9,5:1	9,5:1
maximální výkon	68 / 5800	75 / 5900	92 / 6800	68 / 5800	75 / 5900
maximální točivý moment	116 / 4200	133 / 4100	148 / 4800	116 / 4200	133 / 4100
distribuce paliva	vícebodové vstřikování			vícebodové vstřikování	
palivo	BA95			BA95	
EU emisní norma	Euro 4			Euro 4	

PŘEVODOVKA

převodový poměr	1.	3,454	3,545	3,545	2,875	3,25	3,454	3,545	3,454	3,545	2,875
	2.	1,904	1,913	1,904	1,568	1,904	1,904	1,913	1,904	1,904	1,568
	3.	1,280	1,310	1,310	1,000	1,407	1,280	1,310	1,280	1,310	1,000
	4.	0,966	0,973	0,969	0,697	1,064	0,966	0,973	0,966	0,969	0,697
	5.	0,757	0,804	0,769	-	0,885	0,757	0,804	0,757	0,769	-
	zpátečka	3,272	3,214	3,250	2,300	3,250	3,272	3,214	3,272	3,250	2,300
koncový převod	4,105	3,944	4,105	4,144	4,388	4,105	3,944	4,105	4,105	4,144	

VÝKONY

maximální rychlost	km/h	175	175	185	180	200	175	175	167	185	180
zrychlení 0-100 km/h	sec	11,0	12,5	10,0	11,7	8,9	11,0	12,5	12,8	10,0	11,7

SPOTREBA PALIVA / EMISE

objem palivové nádrže	litrů	45					45				
CO2 emise	g/km	140	139	143	153	165	140	140	147	145	153
spotřeba paliva	město	7,4	7,2	7,9	8,7	8,7	7,4	7,6	7,9	8,0	8,7
	mimo město	4,9	5,0	5,0	5,2	6,0	4,9	5,0	5,3	5,1	5,2
	kombinovaná	5,8	5,8	6,1	6,5	7,0	5,8	6,0	6,2	6,1	6,5

HMOTNOSTI

pohotovostní (minimální/ plná výbava)	kg	970 / 1 030	980 / 1 040	980 / 1 040	1 000 / 1 060	1 030 / 1 090	980 / 1 050	1 000 / 1 060	1 135	1 000 / 1 060	1 020 / 1 080
celková	kg	1 485					1 485				

ROZMĚRY

celková délka	mm	3 760			3 765	3 760				
celková šířka	mm	1 690			1 690	1 690				
celková výška	mm	1 500			1 500	1 500 (1 535 4WD)				
rozvor	mm	2 380			2 380	2 380				
rozchod	vpředu	1 470			1 460	1 470				
	vzadu	1 480			1 470	1 480				
světlná výška	mm	140			140	140 (145 WD)				
minimální poloměr zatáčení	m	5			5	5				

KAPACITA

počet míst k sezení	osob	4			4	5				
objem zavazadlového prostoru (dle VDA)	složené zadní sedačky	494			495	494				
	vzpřímené zadní sedačky	201			213	201				

PODVOZEK

řízení		hřebenové s elektrickým posilovačem				hřebenové s elektrickým posilovačem				
brzdy	vpředu	kotoučové s vnitřním chlazením				kotoučové s vnitřním chlazením				
	vzadu	bubnové			kotoučové	bubnové				
zavěšení kol	vpředu	vzpěry McPherson & vinuté pružiny				vzpěry McPherson & vinuté pružiny				
	vzadu	vlečená ramena se zkrutnou příčkou & vinuté pružiny				vlečená ramena se zkrutnou příčkou & vinuté pružiny				

SUZUKI SWIFT

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Way of Life!