

karoserie samonosná

## 4 dveřová

## 5 dveřová

motor		1.6 VVT		1.5 VVT	1.6 VVT		2.0 DDIS			
systém pohonu		4x2		4x2		4WD	4WD			
převodovka		5MT	4AT	5MT		4AT	6MT			
<b>MOTOR</b>										
typ		M16A	M15A	M16A		D20A				
počet válců		4	4	4		4				
počet ventilů		16	16	16		8				
zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	1 586	1 490	1 586		1 956				
vrtnání x zdvih	mm	78,0 x 83,0	78,0 x 78,0	78,0 x 83,0		83,0 x 90,4				
kompresní poměr		10,5:1	10,0:1	11,0:1		16,5:1				
maximální výkon	kW/ot	79 / 5 600	82 / 6 000	88 / 6 000		99,2 / 3 500				
maximální točivý moment	Nm/ot	145 / 4 000	145 / 4 400	156 / 4 400		320 / 1 500				
distribuce paliva		vícebodové vstřikování		vícebodové vstřikování		Common rail				
palivo		BA95		BA95		Nafta				
emisní norma		Euro 4		Euro 5						
<b>PREVODOVKA</b>										
převodový poměr		1.	3,545	2,875	3,545	2,875	3,545	3,538		
		2.	1,904	1,568	1,904	1,568	1,904	2,052		
		3.	1,310	1,000	1,310	1,000	1,310	1,193		
		4.	0,969	0,697	0,969	0,697	0,969	0,878		
		5.	0,815	-	0,769	-	0,769	0,702		
		6.	-	-	-	-	-	0,588		
		zpátečka	3,250	2,300	3,250	2,300	3,250	3,404		
koncový převod			4,411	4,375	4,235	4,375	4,235	3,823		
<b>VÝKONY</b>										
maximální rychlost	km/h		180	170	180	185	175	175	180	
zrychlení 0-100 km/h	sec		10,7	12,3	11,0	10,7	12,3	11,5	11,2	
<b>SPOTŘEBA PALIVA / EMISE</b>										
objem palivové nádrže	litrů		50		50					
CO2 emise	g/km		159	175	139	143	165	149	143	
spotřeba paliva		město	l/100 km	8,4	9,4	7,8	7,9	9,2	8,2	7,0
		mimo město	l/100 km	5,7	6,2	5,1	5,2	5,9	5,5	4,6
		kombinovaná	l/100 km	6,7	7,4	6,1	6,2	7,2	6,5	5,5
<b>HMOTNOSTI</b>										
pohotovostní (minimální/ plná výbava)	kg		1 190	1 205	1 140 / 1 190	1 140 / 1 195	1 155 / 1 210	1 200 / 1 255	1 350 / 1 400	
celková	kg		1 610		1 610	1 650	1 650	1 685	1 810	
Hmotnost přívěsu		brzděného	kg		1 200		1 200			
		nebrzděného	kg		400		400			
<b>ROZMĚRY</b>										
celková délka (Urban/ Outdoor)	mm		4 490		4 120 / 4 150					
celková šířka	mm		1 730		1 730 / 1 755					
celková výška	mm		1 545		1 555 / 1 605					
rozvor	mm		2 500		2 500					
rozchod		vpředu	mm		1 500					
		vzadu	mm		1 495					
světla výška	mm		165		165 / 175		190			
minimální poloměr zatáčení	m		5,3		5,3					
<b>KAPACITA</b>										
počet míst k sezení	osob		5		5					
objem zavazadlového prostoru (dle VDA)		maximální	litrů		515		1 045			
		složené zadní sedačky	litrů		-		625			
		vzpřímené zadní sedačky	litrů		515		270			
<b>PODVOZEK</b>										
řízení			hřebenové s elektrickým posilovačem							
brzdy		vpředu	kotoučové s vnitřním chlazením							
		vzadu	kotoučové (GL/AC, GLX) / bubnové (GA)							
zavěšení kol		vpředu	vzpěry McPherson & vinuté pružiny							
		vzadu	vlečená ramena se zkrutnou přičkou & vinuté pružiny							

# NOVÁ SUZUKI SX4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Way of Life!